

rozměr A	ACG otvírací křídlo bez kopule kg	ACG otvírací křídlo s kopulí kg	Poloha a počet otvůračů / ACG světlíky s výplní trojsklo (bez kopule/s kopulí)												
			manuální denní větrání		elektrické denní větrání				výlez na střechu (poznámka: el. výlez na střechu je dodáván s manžetou min. výšky 30 cm z důvodu kotvení el. motoru.)						
			sólo	tandem	poloha pohonu	řetězový pohon IP 30	poloha pohonu	lineární pohon IP 55	řetězky	mech. písty	pneu písty	elektrický (poloha a typ motoru)			
30x30	8	9	☐					☐	D8						
30x80	17	19	☐		☐	KATO	☐	☐	D8						
40x40	12	14	☐					☐	D8						
40x70	18	21	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐				
40x100	24	28	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐				
50x50	16	19	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐				
60x60	22	25	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
60x90	30	34	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
60x150	47	53	☐		☐	KATO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
60x200	61	69	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
60x220	67	75	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
70x70	28	31	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
70x100	37	42	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
75x75	31	35	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
75x120	46	52	☐		☐	KATO	☐	☐	D8		☐	☐	*	☐	2xSKY650
80x80	34	39	☐		☐	KATO	☐	☐	D8	☐	☐	☐	*	☐	SKY650
80x130	52	59	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
80x180	77	86	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
80x220	93	104			☐	SYNCHRO	☐	☐	SKY650/ T/1500mm						
80x230	97	108			☐	SYNCHRO	☐	☐	SKY650/ T/1500mm						
80x280															
90x90	42	47	☐		☐	KATO	☐	☐	D8			☐	*	☐	2xSKY650
90x120	53	60	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
90x150	65	73	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY850
100x100	50	56	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY650
100x130	63	71	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8				*	☐	2xSKY850
100x150	79	88	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8						na vyžádání - výška manžety min. 45cm
100x160	84	93	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	SKY650						na vyžádání - výška manžety min. 45cm
100x200	103	115						☐	2xSKY650						
100x220	113	125						☐	2xSKY650						
100x230															
100x250															
120x120	68	77	☐		☐	SYNCHRO	☐	☐	D8						na vyžádání - výška manžety min. 45cm
120x150	93	103			☐	SYNCHRO	☐	☐	SKY650/ T/1000mm						
120x180	110	122						☐	2xSKY650						

rozměr A	ACG otvírací křídlo bez kopule kg	ACG otvírací křídlo s kopulí kg	Poloha a počet otvůračů / ACG světlíky s výplní trojsklo (bez kopule/s kopulí)											
			manuální denní větrání		elektrické denní větrání				výlez na střechu (poznámka: el. výlez na střechu je dodáván s manžetou min. výšky 30 cm z důvodu kotvení el. motoru.)					
			sólo	tandem	poloha pohonu	řetězový pohon IP 30	poloha pohonu	lineární pohon IP 55	řetězky	mech. písty	pneu písty	elektrický (poloha a typ motoru)		
120x210														
130x130	88	98			☐	SYNCRO	☐	SKY650/ T/900mm						
130x160	106	117					☐	SKY650/ T/1000mm						
130x190														
130x220														
130x230														
130x250														
140x140	100	111					☐	SKY650/ T/1000mm						
150x150	113	126					☐	2xSKY650						
160x160														
160x220														
160x230														
160x250														
180x180														
200x200														

* Tato varianta pohonu nelze kombinovat se žaluzií